САМАРСКИЕ БУРОВЫЕ СИСТЕМЫ

ДОЛОТО БУРОВОЕ ШАРОШЕЧНОЕ

250,8 М72

Диаметр: ..... 250,8 мм (9 7/8")
Код IADC: 722Y
Продуктовая линия: ..... MINER
Обозначение ГОСТ: ..... К-ПГВ

Продуктовая линия MINER – долота с открытой опорой предназначены для бурения взрывных скважин с продувкой забоя воздухом или воздушно водяной смесью

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Тип опоры ..... подшипник качения
Уплотнение ..... нет
Общее количество зубков (внутр./периф.) 177 (120/57)
Общее количество рядов зубков (внутр./периф.) 14 (11/3)
Количество насадок ..... 3 шт. (Ø8 – Ø22 мм)
Присоединительная резьба .....ниппель 3-152 (API 6 5/8" REG)
Масса долота нетто, кг 58,0
Масса долота брутто, кг 59,0

НАЗНАЧЕНИЕ:

Долото предназначено для бурения взрывных скважин в очень крепких породах с продувкой забоя воздухом или воздушно-водяной смесью.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ:

Частота вращения, об/мин 115-60
Осевая нагрузка, тонн 13-30

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Продувка воздухом
Наплавка козырька лапы и набегающей грани лапы
Армирование спинки лапы твердосплавными зубками
Обратный клапан

Стандартная комплектация может быть изменена по требованию потребителя.
С целью улучшения показателей работы долот в конструкцию могут быть внесены изменения без предварительного уведомления потребителя.

ООО «САМАРСКИЕ БУРОВЫЕ СИСТЕМЫ»
Россия, 443033, г.Самара ул. Заводская, 1

тел. +7 919 808 10 70
e-mail: info@sbs63.ru