САМАРСКИЕ БУРОВЫЕ СИСТЕМЫ

ДОЛОТО БУРОВОЕ ШАРОШЕЧНОЕ

250,8 М63К

Диаметр: ..... 250,8 мм (9 7/8")
Код IADC: 632Y
Продуктовая линия: ..... MINER
Обозначение ГОСТ: ..... ТКЗ-ПГВ

Продуктовая линия MINER – долота с открытой опорой предназначены для бурения взрывных скважин с продувкой забоя воздухом или воздушно водяной смесью

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Тип опоры ..... подшипник качения
Уплотнение ..... нет
Общее количество зубков (внутр./периф.) 143 (95/48)
Общее количество рядов зубков (внутр./периф.) 13 (10/3)
Количество насадок ..... 3 шт. (Ø8 – Ø22 мм)
Присоединительная резьба .....ниппель 3-121УК
Масса долота нетто, кг 58,0
Масса долота брутто, кг 59,0

НАЗНАЧЕНИЕ:

Долото предназначено для бурения абразивных твердых с пропластками крепких пород с боковой продувкой забоя воздушно-водяной смесью.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ:

Частота вращения, об/мин 115-60
Осевая нагрузка, тонн 13-26

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Продувка воздухом
Наплавка козырька лапы и набегающей грани лапы
Армирование спинки лапы твердосплавными зубками
Обратный клапан

Стандартная комплектация может быть изменена по требованию потребителя.
С целью улучшения показателей работы долот в конструкцию могут быть внесены изменения без предварительного уведомления потребителя.

ООО «САМАРСКИЕ БУРОВЫЕ СИСТЕМЫ»
Россия, 443033, г.Самара ул. Заводская, 1

тел. +7 919 808 10 70
e-mail: info@sbs63.ru